









## Арматура для отопительных приборов

## Вентили серии „Е” Вентили на обратную подводу „Combi E”

| Наименование  | kv<br>при 1K  | kv<br>при 2K   | kvs  | Артикул          | Цена EUR         | Примечание  |
|---|---|--|------|------------------|------------------|---|
| <b>Эксклюзивная арматура для отопительных приборов</b>                                    |   |  |      |                  |                  |   |
| <b>Термостатические вентили</b><br>резьбовое соединение М 30 x 1,5 из латуни              |   |  |      |                  |                  |   |
| <b>Серия „Е”</b>  |   |  |      |                  |                  |   |
|          | Угловой Ду 15 1/2"  |  |      |                  |                  |   |
|   | цвета антрацит  | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 30 32</b> | <b>85,40</b>  |
|   | никелированный  | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 30 42</b> | 44,46   |
|   | хромированный   | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 30 52</b> | <b>85,40</b>  |
|   | белого цвета  | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 30 62</b> | <b>85,40</b>  |
|          | Проходной Ду 15 1/2"  |  |      |                  |                  |   |
|   | цвета антрацит  | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 31 32</b> | <b>85,40</b>  |
|   | никелированный  | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 31 42</b> | 44,46   |
|   | хромированный   | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 31 52</b> | <b>85,40</b>  |
|   | белого цвета  | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 31 62</b> | <b>85,40</b>  |
|         | Осевой Ду 15 1/2"   |  |      |                  |                  |   |
|   | цвета антрацит  | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 32 32</b> | <b>109,26</b>   |
|   | хромированный   | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 32 52</b> | <b>109,26</b>   |
|   | белого цвета  | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 32 62</b> | <b>109,26</b>   |
|   |  | Угловой трехосевой<br>левое присоединение Ду 15 1/2" |      |                  |                  |   |
| цвета антрацит  |   | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 34 32</b> | <b>109,26</b>   |
| хромированный   |   | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 34 52</b> | <b>109,26</b>   |
|        | правое присоединение Ду 15 1/2"   |  |      |                  |                  |   |
|   | цвета антрацит  | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 34 33</b> | <b>109,26</b>   |
|   | хромированный   | 0,32   | 0,65 | 0,90             | <b>116 34 53</b> | <b>109,26</b>   |
| белого цвета  | 0,32  | 0,65   | 0,90 | <b>116 34 63</b> | <b>109,26</b>    |   |
| <b>Маховик</b><br>Для вентилей серии “Е” хромированный<br>резьбовое соединение М 30 x 1.5 |   |  |      |                  |                  |   |
|        | TARA  |  |      | <b>116 80 52</b> | <b>66,38</b>     | Для ручного плавного регулирования комнатной температуры.<br>Не содержит термостатического чувствительного элемента. Состоит из грифа и адаптера. Подходит для монтажа на вентили серии “Е”.<br>Хромированный.<br>Максимальная температура подачи 75°C. |
|        | MADISON   |  |      | <b>116 81 52</b> | <b>107,83</b>    |   |
|        | DREAMWORKS  |  |      | <b>116 82 52</b> | <b>84,64</b>     |   |


Область применения  
Двухтрубные системы центрального отопления PN 10  
с принудительной циркуляцией;  
подающая температура до 120°C.


Вентили Oventrop и вентили на обратную подводу эксклюзивных серий „Е” и „Combi E” - это арматура для современного дизайна помещений.


Вентильная техника и номинальный расход как у вентилей серии „AV6”.

**Внимание: заполнение и опорожнение системы производить перед настройкой вентилей и установкой термостатов.**


Награды:

 Премия земли Северный Рейн-Вестфалия, за лучший дизайн

 Диплом Ганноверского форума по дизайну

 Диплом за высокое качество дизайна центра Дизайна г. Эссен














 Диплом выставки Праготерм, г. Прага

 Приз “Изделие и латунь” Института меди г. Берлин, Германия

Изделия включены в “Новую коллекцию” Музеев Дизайна Лондона и Мюнхена, Лаборатории Дизайна Промышленно-Художественного музея, г. Гамбург.


## Арматура для отопительных приборов

## Вентили на обратную подводу "Combi E" Присоединительные наборы. Тройники Комплект для настенного монтажа

| Наименование  | Артикул  | Цена EUR  | Примечание                                   |
|---|--|-----------|--|
| <b>Вентили на обратную подводу "Combi E"</b>  |  |           |  |
|      | Угловой Ду 15 1/2"   |           |  |
|   | цвета антрацит   | 116 60 32 | 85,40  |
|   | никелированный   | 116 60 42 | 44,46  |
|   | хромированный  | 116 60 52 | 85,40  |
|   | белого цвета   | 116 60 62 | 85,40  |
| позолоченный  | 116 60 72  | 310,83    |  |
|      | Проходной Ду 15 1/2"   |           |  |
|   | цвета антрацит   | 116 70 32 | 85,40  |
|   | никелированный   | 116 70 42 | 44,46  |
|   | хромированный  | 116 70 52 | 85,40  |
|   | белого цвета   | 116 70 62 | 85,40  |
| позолоченный  | 116 70 72  | 310,83    |  |
|      | <b>Вентиль на обратную подводу "Combi E-VK"</b>                      |           | Со вставкой для радиаторов с 1/2" до 3/4" AG |
|   | Набор для отопительного прибора со встроенным вентилем Угловой       | 116 64 62 |  |
|     | Проходной с защитной трубой, белый L=150 мм                          | 116 74 62 | 206,14                                       |
|   | <b>Присоединительные наборы со стяжными кольцами</b>                 |           |  |
| для медной трубы состоит из: стяжного кольца, нажимного винта, декоративного колпачка |  |           |  |
|    | 1/2" x 12 мм никелированный  | 116 93 92 | 10,05  |
|   | 1/2" x 15 мм никелированный  | 116 93 93 | 10,05  |
|   | 1/2" x 16 мм никелированный  | 116 93 94 | 10,05  |
|    | 1/2" x 12 мм хромированный   | 116 90 92 | 18,78  |
|   | 1/2" x 15 мм хромированный   | 116 90 93 | 18,78  |
|   | 1/2" x 16 мм хромированный   | 116 90 94 | 18,78  |
|    | 1/2" x 12 мм белого цвета  | 116 91 92 | 18,78  |
|   | 1/2" x 15 мм белого цвета  | 116 91 93 | 18,78  |
|   | 1/2" x 16 мм белого цвета  | 116 91 94 | 18,78  |
|    | 1/2" x 12 мм позолоченный  | 116 92 92 | 47,85  |
|   | 1/2" x 15 мм позолоченный  | 116 92 93 | 47,85  |
|   | 1/2" x 16 мм позолоченный  | 116 92 94 | 47,85  |
|    | 1/2" x 12 мм цвета антрацит  | 116 94 92 | 20,83  |
|   | 1/2" x 15 мм цвета антрацит  | 116 94 93 | 20,83  |
|    | <b>Тройники</b>  |           |  |
|   | 1/2" НР x 1/2" ВР, для подключения к нагревательному патрону 1/2" ВР |           |  |
|    | хромированный  | 116 75 52 | 54,51  |
|   | белого цвета   | 116 75 62 | 54,51  |
|    | <b>Комплект для настенного монтажа</b>                               |           |  |
|   | хромированный Ду 15 1/2"   | 116 95 53 | 64,03  |
|    | белого цвета Ду 15 1/2"  | 116 95 63 | 64,03  |

**Внимание:** В случае применения медной трубы с толщиной стенки < 1 мм или прецизионной стальной трубы для придания большей жесткости участку крепления следует применять упорные гильзы. При толщине стенки > 1 мм необходима консультация фирмы-производителя труб.  
Исключение: при использовании резьбовых соединений со стяжным кольцом с мягким уплотнением упорные гильзы не требуются.  
Указание: Соединения с мягким уплотнением не держат трубу, ее надо дополнительно фиксировать. Касательно развальцовки труб соблюдайте указания производителя трубы.

Для монтажа нагревательного патрона к полотенцесушителю.



Артикул No 116 75 52/62

Для настенного монтажа эксклюзивной арматуры для отопительных приборов. Состоит из: отрезка белой или хромированной трубы Ø 12 мм, L = 150 мм, присоединительного элемента с наружной резьбой R 1/2 DIN 2999 и присоединительного элемента со стяжным кольцом для эксклюзивной арматуры для отопительных приборов.